


Dane techniczne dla produktu: LID15115--

Dewy 2 LED 70W 4000K 5600lm 230V IP65 L=1515mm PC/PC IK08

IK08, klosz odporny na wilgoć, zasilacz w zestawie



Charakterystyka oświetlenia



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	7000
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65

Dane techniczne - kontynuacja

Odporność na uderzenia	IK08
Rodzaj oprawy oświetleniowej	hermetyczna
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	100
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	70
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	szary
Materiał	PC
Klosz	opalizowany
Długość (mm)	1515
Szerokość (mm)	113
Wysokość (mm)	80
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
DłxSxW mm	1515x113x80

Rysunek wymiarowy: Dewy 2 LED 70W 4000K 5600lm 230V IP65 L=1515mm PC/PC IK08



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dewy 2 LED 70W 4000K 5600lm 230V IP65 L=1515mm PC/PC IK08	LID15115
IK08, klosz odporny na wilgoć, zasilacz w zestawie	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949