

Dane techniczne dla produktu: LID15198--

Terra RD LED 20W 3000K 1800lm 230V IP67 25° IK10

Oprawa podłogowa wpuszczana okrąg



Informacja o produkcie

20W COB LED inground with removable honeycomb, IP67, stainless steel 316, for path illumination. AC LED. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1800
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza TRIAC tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP67
Odporność na uderzenia	IK10
Rodzaj oprawy oświetleniowej	wpuszczana w podłoże
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED

Dane techniczne - kontynuacja

Kąt padania światła (°)	25
Skuteczność świetlna (lm/W)	90
Moc (W)	20
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	wpuszczany w podłoże
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 132
Głębokość montażu (mm)	200mm+300
Kolor	stal nierdzewna
Materiał	Szkło Stal nierdzewna
Klosz	szkło opalizowane
Wysokość (mm)	140
Średnica (mm)	145
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
ØxW mm	145x140
Otwór mm	Ø 132

Rysunek wymiarowy: Terra RD LED 20W 3000K 1800lm 230V IP67 25° IK10



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Terra RD LED 20W 3000K 1800lm 230V IP67 25° IK10	LID15198
Oprawa podłogowa wpuszczana okrąg	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	