

Dane techniczne dla produktu: LID15204--

Oprawa wpuszczana Rigel SQ LED 12W 3000K 1100lm 350mA

36° IP20 ściemnialna, biała, kwadrat



Dane techniczne

Producent	O6-One Light
Strumień świetlny (lm)	1100
Barwa światła	ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
źródło światła	SMD LED
Zawiera źródło światła	tak
Typ trzonka	LED Platine
Kąt padania światła (°)	36
Moc (W)	12
prąd na wyjściu (A)	0,35
Montaż	sufitowa wpuszczana
otwór/wycięcie (mm)	80x80
Głębokość montażu (mm)	120

Dane techniczne - kontynuacja

Kolor	Biały
Materiał	Aluminium
DłxSxW mm	90x90x93
OTWÓR mm	80x80
moc (W)	12

rysunek wymiarowy: Oprawa wpuszczana Rigel SQ LED 12W 3000K 1100lm 350mA



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa wpuszczana Rigel SQ LED 12W 3000K 1100lm 350mA 36° IP20 ściemnialna, biała, kwadrat	LID15204