

Dane techniczne dla produktu: LID15280--

Czujnik ruchu IR, 200W LED, 230V, IP20, 360°, max. 6m, biały

Montaż na wysokości 2,2-4m, 800W dla klasycznych opraw



Informacja o produkcie

230V 200W (LED) 800W (Incandescent) Recessed Ceiling Infrared Motion Sensor. Hold time and daylight sensor are adjustable via dip switches Complies with standard EN60669 and any other specific standards.

Dane techniczne

Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Zakres obrotu (°)	360
czujnik	tak
Zasięg detekcji (mb)	6
Kąt detekcji (°)	360
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 35
Głębokość montażu (mm)	50
Kolor	biały

Dane techniczne - kontynuacja

Materiał	Plastik
Wysokość (mm)	66
Średnica (mm)	43
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
ØxW mm	43x66
Otwór mm	Ø 35
Wysokość (mm)	66,00
Średnica nominalna (mm)	43,00
Waga (kg)	0,77

Rysunek wymiarowy: Czujnik ruchu IR, 200W LED, 230V, IP20, 360°, max. 6m, biały



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Czujnik ruchu IR, 200W LED, 230V, IP20, 360°, max. 6m, biały	LID15280
Montaż na wysokości 2,2-4m, 800W dla klasycznych opraw	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	