

Dane techniczne dla produktu: LID15286--

Lomo-CL SMD LED 20W, 3000K, 1200lm, 230V, 120° IP20, biały

Oprawa sufitowa, kompletna ze sterownikiem



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1700
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa sufitowa natynkowa
Źródło światła	SMD 2835
Źródło światła w zestawie	Tak
Typ trzonka	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Skuteczność świetlna (lm/W)	85
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	20
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240

Dane techniczne - kontynuacja

Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	Sufitowy natynkowy
Kolor	Biały
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	80
Średnica (mm)	300
ØxW mm	300x80

Rysunek wymiarowy: Lomo-CL SMD LED 20W, 3000K, 1200lm, 230V, 120° IP20, biały



OPIS	Nr katalogowy
Lomo-CL SMD LED 20W, 3000K, 1200lm, 230V, 120° IP20, biały	LID15286
Oprawa sufitowa, kompletna ze sterownikiem	