

Dane techniczne dla produktu: LID15288--

Amy-P LED, 50W, 2750lm, 3000K, 230V, IP20, 120°, biały

Oprawa sufitowa, kompletna ze sterownikiem



Informacja o produkcie

50W LED Pendant, IP20 suitable for residential and commercial application. Complete with 1200mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	3000
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa zwieszana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Skuteczność świetlna (lm/W)	60

Dane techniczne - kontynuacja

Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	50
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	1200
Prąd wejściowy (A)	1,20
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	zwieszany sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Metal
Wysokość (mm)	85
Średnica (mm)	610
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	610x1200

Rysunek wymiarowy: Amy-P LED, 50W, 2750lm, 3000K, 230V, IP20, 120°, biały



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Amy-P LED, 50W, 2750lm, 3000K, 230V, IP20, 120°, biały	LID15288
Oprawa sufitowa, kompletna ze sterownikiem	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	