

Dane techniczne dla produktu: LID15312--

Zeo-S LED, 6W, 400lm, 4000K, 230V, IP65, IK08, 120°, biały

sufitowa, podtynkowa, z zasilaczem



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	400
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP65
Nowa klasa efektywności energetycznej od 01.09.2021	F
Odporność na uderzenia	IK08
Źródło światła	SMD 4014
Źródło światła w zestawie	Tak
Typ trzonka	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Skuteczność świetlna (lm/W)	66,67
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	6
Sterownik	Sterownik LED

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø55
Głębokość montażu (mm)	40
Kolor	Biały
Materiał	Odlew aluminiowy PC Plastik
Wysokość (mm)	22
Średnica (mm)	75
ØxW mm	75x22
Otwór mm	Ø55

Rysunek wymiarowy: Zeo-S LED, 6W, 400lm, 4000K, 230V, IP65, IK08, 120°, biały



OPIS	Nr katalogowy
Zeo-S LED, 6W, 400lm, 4000K, 230V, IP65, IK08, 120°, biały sufitowa, podtynkowa, z zasilaczem	LID15312