

Dane techniczne dla produktu: LID15318--

Zeo-XL LED, 30W, 2400lm, 3000K, 230V, IP65, IK08, 120°, sufitowa, podtynkowa, z zasilaczem



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	2400
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP65
EEC	F
Odporność na uderzenia	IK08
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Skuteczność świetlna (lm/W)	80
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	30
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240

Dane techniczne - kontynuacja

Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø195
Głębokość montażu (mm)	50
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy PC
Wysokość (mm)	22
Średnica (mm)	215
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	215x22
Otwór mm	Ø195

Rysunek wymiarowy: Zeo-XL LED, 30W, 2400lm, 3000K, 230V, IP65, IK08, 120°,



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Zeo-XL LED, 30W, 2400lm, 3000K, 230V, IP65, IK08, 120°, sufitowa, podtynkowa, z zasilaczem	LID15318
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949