

Dane techniczne dla produktu: LID15338--

Kiro Q LED 40W 2800lm 3000K 220-240V IP20 biała

Oprawa sufitowa



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	2800
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa sufitowa natynkowa
Źródło światła	SMD 2835
Typ trzonka	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	70
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	40
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	Sufitowy natynkowy

Dane techniczne - kontynuacja

Kolor	Biały
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	620
Szerokość (mm)	620
Wysokość (mm)	33
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
DłxSxW mm	620x620x33

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Kiro Q LED 40W 2800lm 3000K 220-240V IP20 biała	LID15338
Oprawa sufitowa	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949