

Dane techniczne dla produktu: LID15349--

Ingo LED, 40W, 3500lm, 4000K, 230V, IP20, czarny

Oprawa sufitowa, kompletna ze sterownikiem



Informacja o produkcie

40W LED slim plafo light, IP20, suitable for residential and commercial application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	3500
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa natynkowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	87
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	40

Dane techniczne - kontynuacja

Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	1000
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	55
Średnica (mm)	400
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	400x55

Rysunek wymiarowy: Ingo LED, 40W, 3500lm, 4000K, 230V, IP20, czarny



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Ingo LED, 40W, 3500lm, 4000K, 230V, IP20, czarny	LID15349
Oprawa sufitowa, kompletna ze sterownikiem	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	