

Dane techniczne dla produktu: LID15362--

Rolo 2-CL 75W, E27, PAR30, 100-240V, IP54, czarny

Oprawa sufitowa



Informacja o produkcie

20W PAR30 E27 Die Cast, PAR30 Outdoor Cylinders. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards


Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa natynkowa
Źródło światła	LED Retrofit
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	E27
Moc (W)	20
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy

Dane techniczne - kontynuacja

Kolor	czarny
Materiał	Odlew aluminiowy
Wysokość (mm)	134
Średnica (mm)	106
Dodatkowe akcesoria	LIMD0027--;LID 13012--;LID 14500--;LID 16949--;LID 13106--
ØxW mm	106x134

Rysunek wymiarowy: Rolo 2-CL 75W, E27, PAR30, 100-240V, IP54, czarny



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Rolo 2-CL 75W, E27, PAR30, 100-240V, IP54, czarny	LID15362
Oprawa sufitowa	
Dodatkowe akcesoria	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, czujnik zmierzchu Kształt klasycznej żarówki o średnicy 60mm. Brak możliwości ściemniania.	LIMD0027
LED żarówka mrożona, E27, 10,5W, 2700K, 806lm	LID13012
Żarówka LED PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40° 25 LAMPS	LID14500
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Moduł bateryjny do GU10 / E27 LED 3-7W 3h (brak CNBOP) Zestaw ten współpracuje również z lampami LED GU10 przystosowanymi do zasilania napięciem 180V DC	LID13106