

Dane techniczne dla produktu: LID15381--

Elna LED 7W, 140lm, 3000K, 230V, IP65, stal nierdzewna

Zawiera sterownik



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	140
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK08
Rodzaj oprawy oświetleniowej	oprawy wnękowe
Źródło światła	SMD 2835
Typ trzonka	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	20
Współczynnik mocy	0,5
Moc (W)	7
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	Ścienny wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	182x55
Głębokość montażu (mm)	75
Kolor	Stal nierdzewna
Materiał	Stal nierdzewna 316 Mleczne szkło
Długość (mm)	195
Szerokość (mm)	63
Wysokość (mm)	67
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
DłxSxW mm	195x63x67
Otwór mm	182x55

Rysunek wymiarowy: Elna LED 7W, 140lm, 3000K, 230V, IP65, stal nierdzewna



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Elna LED 7W, 140lm, 3000K, 230V, IP65, stal nierdzewna	LID15381
Zawiera sterownik	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949