

Dane techniczne dla produktu: LID15485--

Marra LED 14,4W/m, 1300lm/m, 4000K, 24VDC, IP20

Wymaga sterownika 24V DC



Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	LED pasek
montaż	sufitowa wpuszczana oprawa ziemna wpuszczana wpuszczana w ścianę
producent	O6-One Light
napięcie sterujące DC (V)	24
źródło światła	LED
typ trzonka	LED Platine
W/m (W/m)	14,40
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
Strumień świetlny / m (lm/m)	1300
ściemniany	tak
klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20

rysunek wymiarowy: Marra LED 14,4W/m, 1300lm/m, 4000K, 24VDC, IP20

Cut every 5cm
(6-LED segment)

**Lista produktów**

OPIS	Nr katalogowy
Marra LED 14,4W/m, 1300lm/m, 4000K, 24VDC, IP20 Wymaga sterownika 24V DC	LID15485
Dodatkowe akcesoria	
Pilot do ściemnianych pasków LED 12/24V DC for dimming any constant voltage 12V/24V LED fitting including LED strips, LED lamps, LED modules. 50 meters range, 2 memory settings, dimming by touch. 3 channels x 3A	LID14188