

Dane techniczne dla produktu: LID15501--

Alhema II LED 48W, 4200lm, 3000K, 230V, IP20, biały

Zawiera sterownik



Informacja o produkcie

48W LED fitting ideal for office installation, IP20. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	4200
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa zwieszana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytką LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	88
Moc (W)	48

Dane techniczne - kontynuacja

Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	zwieszany sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Plastik Aluminium
Długość (mm)	1215
Szerokość (mm)	130
Wysokość (mm)	27
Dodatkowe akcesoria	LID 14827--;
DłxSxW mm	1215x130x27

Rysunek wymiarowy: Alhema II LED 48W, 4200lm, 3000K, 230V, IP20, biały

 27mm

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Alhema II LED 48W, 4200lm, 3000K, 230V, IP20, biały Zawiera sterownik	LID15501
Dodatkowe akcesoria	
Zestaw zwieszaków 1450mm do serii Luke LED FOR 38120L/38135L/38248L/38225M/38248M/38250M/38236D; 11 OFFICE & KITCHEN	LID14827