

Dane techniczne dla produktu: LID15526--

Pasek LED Marra 4,8W/m 60LED/m 4000K 500lm/m 24VDC IP20

Wymaga zasilacza 24VDC



Informacja o produkcie

Vertical light Flexible LED light strip, with SMD3014 LEDs, 60LEDs/meter, 4,8W/meter. Supplied in 5 meters roll with white PCB and double adhesive tape for a better fixing. Can be cut every 10cm (6-LED segment). Requires 24V DC constant voltage LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	pasek LED
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	104
Sterownik	należy zamówić oddzielnie

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie pracy DC (V)	24
Napięcie wejściowe DC (V)	24
Montaż	naścienny na podłożu sufitowy natynkowy
Dodatkowe akcesoria	LID12346--; LID12344--;
Strumień świetlny / m (lm/m)	500

Rysunek wymiarowy: Pasek LED Marra 4, 8W/m 60LED/m 4000K 500lm/m 24VDC IP20



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Pasek LED Marra 4,8W/m 60LED/m 4000K 500lm/m 24VDC IP20 Wymaga zasilacza 24VDC	LID15526
Dodatkowe akcesoria	
7824, Prewód zasilający pasek LED 7820 / 7821	LID12346
7822, Złączka LED do 7820 / 7821	LID12344