

Dane techniczne dla produktu: LID15550--

Frisa A LED 5W 270lm 3000K 36° 220-240V IP65 biała

Wpuszczana oprawa ścienna



Informacja o produkcie

4W Glass SMD LED recessed wall light, IP65. AC LED Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	270
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP65
Rodzaj oprawy oświetleniowej	wnękowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	36
Skuteczność świetlna (lm/W)	67
Moc (W)	4
Napięcie pracy AC (V)	220-240

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	ścienny wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	115x70
Głębokość montażu (mm)	55
Kolor	biały
Materiał	Szkło
Długość (mm)	190
Szerokość (mm)	80
Wysokość (mm)	36
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
DłxSxW mm	190x80x36
Otwór mm	115x70

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Frisa A LED 5W 270lm 3000K 36° 220-240V IP65 biała	LID15550
Wpuszczana oprawa ścienna	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	