

Dane techniczne dla produktu: LID15570--

Anka II 35W, 100-240V, GU10, IP54, antracyt

Oprawa ścienna/sufitowa



Informacja o produkcie

35W, GU10 MR16 Dark Light ceiling outdoor cube, IP54._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.


Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa
Źródło światła	LED Retrofit MR16
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	GU10
Moc (W)	10
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240

Dane techniczne - kontynuacja

Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	antracytowy
Materiał	Aluminium Szkło
Klosz	szkło opalizowane
Długość (mm)	62
Szerokość (mm)	62
Wysokość (mm)	135
Dodatkowe akcesoria	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
DłxSxW mm	62x62x135

Rysunek wymiarowy: Anka II 35W, 100-240V, GU10, IP54, antracyt



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Anka II 35W, 100-240V, GU10, IP54, antracyt	LID 15570
Oprawa ścienna/sufitowa	
Dodatkowe akcesoria	
Źródło światła LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38°	LID 17278
Nadaje się do zamkniętych opraw oświetleniowych o podwyższonej temperaturze pracy	

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Źródło światła LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 38° ściem 230V. Nadaje się do zamkniętych opraw oświetleniowych o podwyższonej temperaturze pracy.	LID17279
Źródło światła LED 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 230V 60° Możliwość ściemniania. Z podtrzymaniem bateryjnym 3h. Kolor biały.	LID17203
Źródło światła LED 6W PAR16 GU10 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID13226
Źródło światła LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Możliwość ściemniania	LID14508
Źródło światła LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Czarna obudowa	LID15671
Szybkozłęczka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Sterownik awaryjny 3H z modulem LED MR16 3W 3 230V IP20 22 EMERGENCY LIGHTS	LID16223
Moduł bateryjny do GU10 / E27 LED 3-7W 3h (brak CNBOP) Zestaw ten współpracuje również z lampami LED GU10 przystosowanymi do zasilania napięciem 180V DC	LID13106