

Dane techniczne dla produktu: LID15599--

Teito 1, oprawa sufitowa, okrągła, 20W, E27, 100-240V, IP54

Zawiera sterownik, czarna



Informacja o produkcie

20W E27 Die Cast, Round E27 Outdoor Plafo Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards

Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa
Źródło światła	LED Retrofit
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	E27
Moc (W)	12
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240
Częstotliwość (Hz)	50/60

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	czarny
Materiał	Odlew aluminiowy
Długość (mm)	265
Wysokość (mm)	88
Średnica (mm)	275
Dodatkowe akcesoria	LIMD0027--;LID 13012--;LID 14500--;LID 16949--;LID 13106--
ØxW mm	275x88

Rysunek wymiarowy: Teito 1, oprawa sufitowa, okrągła, 20W, E27, 100-240V, IP54



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Teito 1, oprawa sufitowa, okrągła, 20W, E27, 100-240V, IP54 Zawiera sterownik, czarna	LID15599
Dodatkowe akcesoria	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, czujnik zmierzchu Kształt klasycznej żarówki o średnicy 60mm. Brak możliwości ściemniania.	LIMD0027
LED żarówka mrożona, E27, 10,5W, 2700K, 806lm	LID13012
Żarówka LED PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40° 25 LAMPS	LID14500
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Moduł bateryjny do GU10 / E27 LED 3-7W 3h (brak CNBOP) Zestaw ten współpracuje również z lampami LED GU10 przystosowanymi do zasilania napięciem 180V DC	LID13106