

Dane techniczne dla produktu: LID15660--

Katka 9 LED 9W 765lm 3000K 100° 220-240V IP20 biała

Oprawa sufitowa, wpuszczana typu Downlight



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	765
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	100
Moc systemu (W)	80
Skuteczność świetlna (lm/W)	85
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	9
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	300

Dane techniczne - kontynuacja

Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø110
Głębokość montażu (mm)	70
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy
Wysokość (mm)	50
Średnica (mm)	120
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	120x50
Otwór mm	Ø110

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Katka 9 LED 9W 765lm 3000K 100° 220-240V IP20 biała	LID15660
Oprawa sufitowa, wpuszczana typu Downlight	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949