

Dane techniczne dla produktu: LID15672--

Katka Kwadrat 22 LED 22W 1870lm 3000K 100° 230V IP20 biała

Oprawa sufitowa, wpuszczana typu Downlight



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1870
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	100
Moc systemu (W)	80
Skuteczność świetlna (lm/W)	85
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	22
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	500

Dane techniczne - kontynuacja

Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	160x160
Głębokość montażu (mm)	75
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy
Długość (mm)	170
Szerokość (mm)	170
Wysokość (mm)	55
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
DłxSxW mm	170x170x55
Otwór mm	160x160

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Katka Kwadrat 22 LED 22W 1870lm 3000K 100° 230V IP20 biała	LID15672
Oprawa sufitowa, wpuszczana typu Downlight	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłęczka 32A 2x3 wejścia	LID16949