

Dane techniczne dla produktu: LID15673--

Katka Square 22 LED 22W 1870lm 4000K

100° 230V IP20 biała

Wpuszczana oprawa sufitowa



Informacja o produkcie

22W Dark Light LED Downlight. Supplied with 500mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1870
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	100
Moc systemu (W)	85
Skuteczność świetlna (lm/W)	85

Dane techniczne - kontynuacja

Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	22
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	500
Prąd wejściowy (A)	0,50
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	160x160
Głębokość montażu (mm)	75
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy
Długość (mm)	170
Szerokość (mm)	170
Wysokość (mm)	55
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
DłxSxW mm	170x170x55
Otwór mm	160x160

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Katka Square 22 LED 22W 1870lm 4000K 100° 230V IP20 biała	LID15673
Wpuszczana oprawa sufitowa	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkołączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	