

Dane techniczne dla produktu: LID15718--

Asta 1 LED 30W 2300lm 3000K 20°-60° 220-240V IP20 biała

Oprawa typu Spot montowana na szynie



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	2300
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	do szynoprzewodów
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	20-60
Moc systemu (W)	76,67
Skuteczność świetlna (lm/W)	77
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	30
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240

Dane techniczne - kontynuacja

Prąd roboczy mA (mA)	750
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	szyna zasilająca
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	200
Średnica (mm)	90
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
ØxW mm	90x200

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Asta 1 LED 30W 2300lm 3000K 20°-60° 220-240V IP20 biała	LID15718
Oprawa typu Spot montowana na szynie	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkołączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	