

Dane techniczne dla produktu: LID15719--

Asta 1 LED 30W 2400lm 4000K 20°-60° 220-240V IP20 biała

Oprawa typu Spot montowana na szynie



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	2400
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa do szynoprzewodów
Źródło światła	LED COB
Źródło światła w zestawie	Tak
Typ trzonka	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	20-60
Moc systemu (W)	80
Skuteczność świetlna (lm/W)	80
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	30
Sterownik	Sterownik LED

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	750
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	Szyna zasilająca
Kolor	Biały
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	200
Średnica (mm)	90
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	90x200

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Asta 1 LED 30W 2400lm 4000K 20°-60° 220-240V IP20 biała	LID15719
Oprawa typu Spot montowana na szynie	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949