

Dane techniczne dla produktu: LID15720--

Asta 1 LED 30W 2300lm 3000K 20°-60° 220-240V IP20 czarna

Oprawa typu Spot montowana na szynie



Informacja o produkcie

30W COB LED adjustable beam 20°-60° Track Spot _x000D_ Complete with 750mA driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	2300
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	do szynoprzewodów
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	20-60
Moc systemu (W)	76,67
Skuteczność świetlna (lm/W)	76

Dane techniczne - kontynuacja

Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	30
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	750
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	na szynach zasilających
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	200
Średnica (mm)	90
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	90x200

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Asta 1 LED 30W 2300lm 3000K 20°-60° 220-240V IP20 czarna	LID15720
Oprawa typu Spot montowana na szynie	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	