

Dane techniczne dla produktu: LID15735--

PROshop 40W 3500lm 4000K 70° 220-240V IP20 biała

Sufitowa, wpuszczana oprawa typu Flood



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	3400
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Źródło światła	LED COB
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	70
Moc systemu (W)	85
Skuteczność świetlna (lm/W)	85
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	40
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240

Dane techniczne - kontynuacja

Prąd roboczy mA (mA)	1050
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	220x130
Głębokość montażu (mm)	140
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	235
Szerokość (mm)	145
Wysokość (mm)	110
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
DłxSxW mm	235x145x110
Otwór mm	220x130

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
PROshop 40W 3500lm 4000K 70° 220-240V IP20 biała Sufitowa, wpuszczana oprawa typu Flood	LID15735
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłęczka 32A 2x3 wejścia	LID16949