

Dane techniczne dla produktu: LID15768--

Linear A LED 40W 3400lm 4000K 120°

220-240V IP20 czarna

Oprawa zwieszana natynkowa



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	3400
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Współczynnik ośnienia (UGR)	<19
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa zwieszana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Moc systemu (W)	85
Skuteczność świetlna (lm/W)	85
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	40

Dane techniczne - kontynuacja

Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	1000
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	zwieszany sufitowy natynkowy
Długość zwieszania (mm)	300
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	1200
Szerokość (mm)	70
Wysokość (mm)	35
Dodatkowe akcesoria	LID15783--
DłxSxW mm	1200x70x35

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Linear A LED 40W 3400lm 4000K 120° 220-240V IP20 czarna	LID15768
Oprawa zwieszana natynkowa	
Dodatkowe akcesoria	
Profil łączeniowy do Linear A 90° czarny	LID15783
Akcesorium montażowe	