

Dane techniczne dla produktu: LID15773--

Linear BU LED 40/20W 4000K 34°/120° 220-240V IP20 czarna

Oprawa w profilu aluminiowym 3800lm bezpośrednio / 1800lm pośrednio



Informacja o produkcie

40W UGR17 Linear system with 48 LED spots and 20W uplight for suspended installation, ideal for offices. Complete with 1000mA + 500mA drivers. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1800 3800
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Współczynnik ośnienia (UGR)	<17
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	34/120
Moc systemu (W)	90/95

Dane techniczne - kontynuacja

Skuteczność świetlna (lm/W)	95 / 90
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	40 20
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	500/1000
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	zwieszany
Długość zwieszania (mm)	300
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	1300
Szerokość (mm)	70
Wysokość (mm)	35
Dodatkowe akcesoria	LID 15783--
DłxSxW mm	1300x70x35

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Linear BU LED 40/20W 4000K 34°/120° 220-240V IP20 czarna	LID15773
Oprawa w profilu aluminiowym 3800lm bezpośrednio / 1800lm pośrednio	
Dodatkowe akcesoria	
Profil łączeniowy do Linear A 90° czarny	LID15783
Akcesorium montażowe	