

Dane techniczne dla produktu: LID15888--

Spirale A PL LED 45W 2700lm 3000K 220-240V IP20 biała

Oprawa zwieszana



Informacja o produkcie

45W LED Pendant , IP20 suitable for residential and commercial application. Complete with 24V driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	2700
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	zwieszana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Moc systemu (W)	60
Skuteczność świetlna (lm/W)	60
Współczynnik mocy	0,9

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	45
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	zwieszany
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium Stal
Wysokość (mm)	1500
Średnica (mm)	650
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	650x1500

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Spirale A PL LED 45W 2700lm 3000K 220-240V IP20 biała	LID15888
Oprawa zwieszana	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	