

Dane techniczne dla produktu: LID15963--

Tubos MAL GU10 10W 220-240V IP20 czarna

Oprawa natynkowa typu Downlight



Informacja o produkcie

10W MR16 GU10 cylinder downlight. Reflector must be ordered separately. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa
Źródło światła	LED Retrofit MR16
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	GU10
Moc (W)	10
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240
Prąd roboczy mA (mA)	
Częstotliwość (Hz)	50/60

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	250
Średnica (mm)	75
Dodatkowe akcesoria	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
Niezbędne akcesoria	LID 15076--; LID 15077--; LID 15078--; LID 15080--; LID 15079--; LID 15081--; LID 15938--; LID 15912--;
ØxW mm	75x250

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Tubos MAL GU10 10W 220-240V IP20 czarna	LID 15963
Oprawa natynkowa typu Downlight	
Niezbędne akcesoria	
Odbłyśnik do serii Tubos czarny FOR 12105M/12105MA/63105M/63105MA/10105MR; 12 WALL & CEILING	LID 15076
Odbłyśnik do serii Tubos mosiądz FOR 12105M/12105MA/63105M/63105MA/10105MR; 12 WALL & CEILING	LID 15077
Odbłyśnik do serii Tubos szary FOR 12105M/12105MA/63105M/63105MA/10105MR; 12 WALL & CEILING	LID 15078
Odbłyśnik do serii Tubos miedziany FOR 12105M/12105MA/63105M/63105MA/10105MR; 12 WALL & CEILING	LID 15080
Odbłyśnik do serii Tubos biały FOR 12105M/12105MA/63105M/63105MA/10105MR; 12 WALL & CEILING	LID 15079
Odbłyśnik do serii Tubos złoty FOR 12105M/12105MA/63105M/63105MA/10105MR; 12 WALL & CEILING	LID 15081
Reflektor do serii Tubos antyczny mosiądz Akcesoria	LID 15938
Reflektor do serii Tubos ciemny chrom Akcesoria	LID 15912
Dodatkowe akcesoria	
Źródło światła LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° Nadaje się do zamkniętych opraw oświetleniowych o podwyższonej temperaturze pracy	LID 17278

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Źródło światła LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 38° ściem 230V. Nadaje się do zamkniętych opraw oświetleniowych o podwyższonej temperaturze pracy.	LID17279
Źródło światła LED 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 230V 60° Możliwość ściemniania. Z podtrzymaniem baterijnym 3h. Kolor biały.	LID17203
Źródło światła LED 6W PAR16 GU10 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID13226
Źródło światła LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Możliwość ściemniania	LID14508
Źródło światła LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Czarna obudowa	LID15671
Szybkozłęczka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Sterownik awaryjny 3H z modulem LED MR16 3W 3 230V IP20 22 EMERGENCY LIGHTS	LID16223
Moduł baterijny do GU10 / E27 LED 3-7W 3h (brak CNBOP) Zestaw ten współpracuje również z lampami LED GU10 przystosowanymi do zasilania napięciem 180V DC	LID13106