

Dane techniczne dla produktu: LID15991--

Tekla LED 16W 1280lm 3000K 38° 220-240V IP20 biała

Oprawa sufitowa wpuszczana typu Spot



Informacja o produkcie

16W COB LED recessed Spot with dark chrome reflector. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1280
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	38
Moc systemu (W)	80
Skuteczność świetlna (lm/W)	80

Dane techniczne - kontynuacja

Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	16
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	400
Prąd wejściowy (A)	0,40
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	85x85
Głębokość montażu (mm)	70
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy
Długość (mm)	93
Szerokość (mm)	93
Wysokość (mm)	47
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
DłxSxW mm	93x93x47
Otwór mm	85x85

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Tekla LED 16W 1280lm 3000K 38° 220-240V IP20 biała	LID15991
Oprawa sufitowa wpuszczana typu Spot	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	