

Dane techniczne dla produktu: LID16018--

Fermo LED 3W 80lm 3000K 700mA IP20 biała

Wpuszczana oprawa podłogowa



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	80
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	wnękowa
Źródło światła	LED
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Moc systemu (W)	40
Skuteczność świetlna (lm/W)	40
Moc (W)	1
Sterownik	należy zamówić oddzielnie
Prąd roboczy mA (mA)	
Prąd wejściowy (A)	0,70
Montaż	ścienny wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	80x25

Dane techniczne - kontynuacja

Głębokość montażu (mm)	60
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	92
Szerokość (mm)	37
Wysokość (mm)	25
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
Niezbędne akcesoria	LID13678--; LID16463--;
DłxSxW mm	92x37x25
Otwór mm	80x25

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Fermo LED 3W 80lm 3000K 700mA IP20 biała	LID16018
Wpuszczana oprawa podłogowa	
Niezbędne akcesoria	
Zasilacz 700mA 2-4W LED IP66 100-240V	LID13678
LED sterownik 230V 2-4W 700mA ściemniany	LID16463
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949