

Dane techniczne dla produktu: LID16083--

Tubos MAL GU10 10W 220-240V IP20

metalowa szara

Oprawa natynkowa typu Downlight



Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa
Źródło światła	LED Retrofit MR16
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	GU10
Moc (W)	10
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Prąd roboczy mA (mA)	
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	szary metaliczny
Materiał	Aluminium

Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	250
Średnica (mm)	75
Dodatkowe akcesoria	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
Niezbędne akcesoria	LID 15076--; LID 15077--; LID 15078--; LID 15080--; LID 15079--; LID 15081--; LID 15938--; LID 15912--
ØxW mm	75x250

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Tubos MAL GU10 10W 220-240V IP20 metalowa szara	LID16083
Oprawa natynkowa typu Downlight	
Niezbędne akcesoria	
Odbłyśnik do serii Tubos czarny	LID15076
Odbłyśnik do serii Tubos mosiądz	LID15077
Odbłyśnik do serii Tubos szary	LID15078
Odbłyśnik do serii Tubos miedziany	LID15080
Odbłyśnik do serii Tubos biały	LID15079
Odbłyśnik do serii Tubos złoty	LID15081
Reflektor do serii Tubos antyczny mosiądz	LID15938
Akcesoria	
Reflektor do serii Tubos ciemny chrom	LID15912
Akcesoria	
Dodatkowe akcesoria	
Źródło światła LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38°	LID17278
Nadaje się do zamkniętych opraw oświetleniowych o podwyższonej temperaturze pracy	
Źródło światła LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 38° ściem	LID17279
230V. Nadaje się do zamkniętych opraw oświetleniowych o podwyższonej temperaturze pracy.	
Źródło światła LED 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 230V 60°	LID17203
Możliwość ściemniania. Z podtrzymaniem bateryjnym 3h. Kolor biały.	
Źródło światła LED 6W PAR16 GU10 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID13226
Źródło światła LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID14508
Możliwość ściemniania	
Źródło światła LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID15671
Czarna obudowa	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
Sterownik awaryjny 3H z modułem LED MR16 3W 3 230V IP20	LID16223
0	
Moduł bateryjny do GU10 / E27 LED 3-7W 3h (brak CNBOP)	LID13106
Zestaw ten współpracuje również z lampami LED GU10 przystosowanymi do zasilania napięciem 180V DC	