

Dane techniczne dla produktu: LID16122--

Tiło 24 LED 24W 1800lm 4000K 100° 220-240V IP44 biała

Wpuszczana oprawa sufitowa



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1800
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Współczynnik ośnienia (UGR)	<19
Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP44
Źródło światła	SMD 2835
Źródło światła w zestawie	Tak
Typ trzonka	Płytki LED
Moc systemu (W)	75
Skuteczność świetlna (lm/W)	75
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	24
Sterownik	Sterownik LED

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	500
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø160
Głębokość montażu (mm)	55
Kolor	Biały
Materiał	Odlew aluminiowy Plastik
Wysokość (mm)	35
Średnica (mm)	170
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	170x35
Otwór mm	Ø160

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Tiło 24 LED 24W 1800lm 4000K 100° 220-240V IP44 biała	LID16122
Wpuszczana oprawa sufitowa	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949