

Dane techniczne dla produktu: LID16124--

Tiło 30 LED 30W 2250lm 3000K 220-240V IP44 biała

Wpuszczana oprawa sufitowa



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	2250
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Współczynnik ośnienia (UGR)	<19
Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP44
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Moc systemu (W)	75
Skuteczność świetlna (lm/W)	75
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	30
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240

Dane techniczne - kontynuacja

Prąd roboczy mA (mA)	750
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø205
Głębokość montażu (mm)	65
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy
Wysokość (mm)	45
Średnica (mm)	220
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	220x45
Otwór mm	Ø205

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Tiło 30 LED 30W 2250lm 3000K 220-240V IP44 biała	LID16124
Wpuszczana oprawa sufitowa	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłęczka 32A 2x3 wejścia	LID16949