

Dane techniczne dla produktu: LID16156--

Floory LED W 240lm 4000K Ra80 stal nierdzewna

Wpuszczana oprawa ścienna LED



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	240
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	W zależności od zasilacza Tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP67
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa wpuszczana w podłogę
Źródło światła	LED COB
Typ trzonka	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	36
Skuteczność świetlna (lm/W)	80
Moc (W)	3
Sterownik	Needs to be ordered separately
Napięcie pracy DC (V)	24
Napięcie wejściowe DC (V)	24

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	Wpuszczany w podłoże
Otwór/wycięcie (mm)	Ø52
Głębokość montażu (mm)	100mm + 300
Kolor	Stal nierdzewna
Materiał	Stal nierdzewna 316
Wysokość (mm)	55
Średnica (mm)	62
Niezbędne akcesoria	LID13074--;
ØxW mm	62x55
Otwór mm	Ø52

Rysunek wymiarowy: Floory LED W 240lm 4000K Ra80 stal nierdzewna



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Floory LED W 240lm 4000K Ra80 stal nierdzewna	LID16156
Wpuszczana oprawa ścienna LED	
Niezbędne akcesoria	
89015V, Zasilacz LED 24V 0-15W INPUT 230V	LID13074