

Dane techniczne dla produktu: LID16160--

Ardea Lens 40W 4000lm 3000K Ra80 230V IP20 biała

Wpuszczana oprawa z profilem aluminiowym



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	4000
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	34
Skuteczność świetlna (lm/W)	100
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	40
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany

Dane techniczne - kontynuacja

Otwór/wycięcie (mm)	1280x37
Głębokość montażu (mm)	80
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	55
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
Otwór mm	1280x37

Rysunek wymiarowy: Ardea Lens 40W 4000lm 3000K Ra80 230V IP20 biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Ardea Lens 40W 4000lm 3000K Ra80 230V IP20 biała	LID16160
Wpuszczana oprawa z profilem aluminiowym	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949