

Dane techniczne dla produktu: LID16187--

Porli M 60W 3600lm 3000K Ra80 230V IP20 brązowa szczotkowana

Dekoracyjna, zwieszana oprawa LED



Informacja o produkcie

60W LED Pendant , IP20 suitable for residential and commercial application. Complete with 1500mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	4200
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	zwieszana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	60
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	60

Dane techniczne - kontynuacja

Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	1500
Prąd wejściowy (A)	1,50
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	zwieszany
Kolor	brązowy
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	185
Średnica (mm)	600
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	600x185

Rysunek wymiarowy: Porli M 60W 3600lm 3000K Ra80 230V IP20 brązowa szczotkowana



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Porli M 60W 3600lm 3000K Ra80 230V IP20 brązowa szczotkowana	LID16187
Dekoracyjna, zwieszana oprawa LED	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	