

Dane techniczne dla produktu: LID16346--

Arona S 20W 1800lm 4000K 38° Ra90 230V IP20 czarna

3-faz. oprawa LED typu spot, do mocowania na szynie




Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1800
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	do szynoprzewodów
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	38
Skuteczność świetlna (lm/W)	90
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	20
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	na szynach zasilających
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	87
Średnica (mm)	100
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	100x87

Rysunek wymiarowy: Arona S 20W 1800lm 4000K 38° Ra90 230V IP20 czarna



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Arona S 20W 1800lm 4000K 38° Ra90 230V IP20 czarna 3-faz. oprawa LED typu spot, do mocowania na szynie	LID16346
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłęczka 32A 2x3 wejścia	LID16949