

Dane techniczne dla produktu: LID16377--

Monza 40W 3400lm 3000K Ra90 UGR<19

230V IP20 biała

Oprawa LED w profilu aluminiowym



Informacja o produkcie

40W UGR19 Surface and suspended linear LED with diffuser, ideal for offices. Complete with 1000mA driver, 4pcs fixing clips & 4pcs connectors. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	3400
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Współczynnik ośnienia (UGR)	<19
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa zwieszana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED

Dane techniczne - kontynuacja

Skuteczność świetlna (lm/W)	85
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	40
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	zwieszany sufitowy natynkowy
Długość zwieszania (mm)	300
Kolor	biały
Materiał	PC Aluminium
Wysokość (mm)	75
Dodatkowe akcesoria	LID 15781 --;
DłxSxW mm	1200x75x75

Rysunek wymiarowy: Monza 40W 3400lm 3000K Ra90 UGR<19 230V IP20 biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Monza 40W 3400lm 3000K Ra90 UGR<19 230V IP20 biała	LID16377
Oprawa LED w profilu aluminiowym	
Dodatkowe akcesoria	
Zwieszak do Linear A	LID15781
Akcesorium montażowe	