

Dane techniczne dla produktu: LID16444--

Hydra 1W 70lm 4000K Ra80 IP68 stal nierdzewna

Oprawa podwodna



Informacja o produkcie

1W underwater LED spot, IP68. _x000D_ Underwater only / 2m max depth. _x000D_ Requires 24V driver. _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	70
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP68
Odporność na uderzenia	IK10
Rodzaj oprawy oświetleniowej	wpuszczana w podłoże
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	70

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	1
Sterownik	należy zamówić oddzielnie
Napięcie pracy DC (V)	24
Napięcie wejściowe DC (V)	24
Montaż	wpuszczany w podłoże
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 46
Głębokość montażu (mm)	90
Kolor	stal nierdzewna
Materiał	Stal nierdzewna
Wysokość (mm)	83
Średnica (mm)	52
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	52x83
Otwór mm	Ø 46

Rysunek wymiarowy: Hydra 1W 70lm 4000K Ra80 IP68 stal nierdzewna



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Hydra 1W 70lm 4000K Ra80 IP68 stal nierdzewna	LID16444
Oprawa podwodna	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	