

Dane techniczne dla produktu: LID16449--

Ithaca LED 9W 675lm 3000K Ra90 IP20

ściemniana, biały

Wbudowana oprawa sufitowa



Informacja o produkcie

9W COB LED recessed spot IP20. _x000D_ Requires 500mA driver. _x000D_ Complete with Black & Brass reflectors. _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	675
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	40
Skuteczność świetlna (lm/W)	75

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	9
Sterownik	należy zamówić oddzielnie
Prąd roboczy mA (mA)	550
Prąd wejściowy (A)	0,50
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 120
Głębokość montażu (mm)	90
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	134
Średnica (mm)	136
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
Niezbędne akcesoria	LID15950--; LID16616--;
ØxW mm	136x134
Otwór mm	Ø 120

Rysunek wymiarowy: Ithaca LED 9W 675lm 3000K Ra90 IP20 ściemniana, biały



Klasa efektywności energetycznej: Ithaca LED 9W 675lm 3000K Ra90 IP20 ściemniana, biały



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
lithaca LED 9W 675lm 3000K Ra90 IP20 ściemniana, biały Wbudowana oprawa sufitowa	LID16449
Niezbędne akcesoria	
Zasilacz LED 7,5 - 15W 230V 500mA IP20 23 DRIVERS	LID15950
Zasilacz LED 500mA 7,5-15W 230V	LID16616
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949