

Dane techniczne dla produktu: LID16661--

# Acrux 4x10W 100-240V GU10 IP20

## metalowa szarość

oprawa sufitowa



### Dane techniczne

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Możliwość ściemniania        | w zależności od źródła światła<br>tak |
| Klasa ochrony                | I                                     |
| Stopień szczelności          | IP20                                  |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | ścienna<br>sufitowa                   |
| Źródło światła               | LED Retrofit<br>MR16                  |
| Źródło światła w zestawie    | Nie                                   |
| Ilość źródeł światła         | 4                                     |
| Gniazdo                      | GU10                                  |
| Moc (W)                      | 40                                    |
| Napięcie pracy AC (V)        | 100-240                               |
| Częstotliwość (Hz)           | 50/60                                 |
| Montaż                       | naścienny<br>sufitowy natynkowy       |
| Kolor                        | szary metaliczny                      |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                     |                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał            | Aluminium                                                                                                           |
| Długość (mm)        | 255                                                                                                                 |
| Szerokość (mm)      | 255                                                                                                                 |
| Wysokość (mm)       | 20                                                                                                                  |
| Dodatkowe akcesoria | LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106-- |
| DłxSxW mm           | 255x255x20                                                                                                          |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                                        | Nr katalogowy |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Acrux 4x10W 100-240V GU10 IP20 metalowa szarość<br>oprawa sufitowa                                                                                          | LID16661      |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                                  |               |
| Źródło światła LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38°<br>Nadaje się do zamkniętych opraw oświetleniowych o podwyższonej temperaturze pracy            | LID17278      |
| Źródło światła LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 38° ściem<br>230V. Nadaje się do zamkniętych opraw oświetleniowych o podwyższonej temperaturze pracy.    | LID17279      |
| Źródło światła LED 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 230V 60°<br>Możliwość ściemniania. Z podtrzymaniem baterijnym 3h. Kolor biały.                           | LID17203      |
| Źródło światła LED 6W PAR16 GU10 500lm 3000K CRI85 230V 60°                                                                                                 | LID13226      |
| Źródło światła LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60°<br>Możliwość ściemniania                                                                        | LID14508      |
| Źródło światła LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60°<br>Czarna obudowa                                                                               | LID15671      |
| Szybkoszłączka 32A 2x3 wejścia                                                                                                                              | LID16949      |
| Sterownik awaryjny 3H z modulem LED MR16 3W 3 230V IP20<br>0                                                                                                | LID16223      |
| Moduł baterijny do GU10 / E27 LED 3-7W 3h (brak CNBOP)<br>Zestaw ten współpracuje również z lampami LED GU10 przystosowanymi do zasilania napięciem 180V DC | LID13106      |