

Dane techniczne dla produktu: LID16671--

Marco LED wpuszczana oprawa Spot 7W

560lm 60° 80 IP20 biała

220-240V



Informacja o produkcie

7W recessed adjustable spot LED. Suitable for residential and commercial applications, IP20. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	560
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	60
Skuteczność świetlna (lm/W)	80

Dane techniczne - kontynuacja

Współczynnik mocy	0,5
Moc (W)	7
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	300
Prąd wejściowy (A)	0,30
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 75
Głębokość montażu (mm)	75
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy
Wysokość (mm)	55
Średnica (mm)	90
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
ØxW mm	90x55
Otwór mm	Ø 75

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Marco LED wpuszczana oprawa Spot 7W 560lm 60° 80 IP20 biała 220-240V	LID16671
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949