

Dane techniczne dla produktu: LID16688--

Lano Quadro 40W 4000lm 120° 80 220-240V IP20 biała

oprawa sufitowa



Informacja o produkcie

60x60 recessed backlit LED panel for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 850mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	4000
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	6000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	35.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	panel LED
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Skuteczność świetlna (lm/W)	100

Dane techniczne - kontynuacja

Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	40
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	850
Prąd wejściowy (A)	0,85
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Głębokość montażu (mm)	50
Kolor	biały
Materiał	Aluminium Stal
Długość (mm)	595
Szerokość (mm)	595
Wysokość (mm)	29
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
DłxSxW mm	595x595x29

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Lano Quadro 40W 4000lm 120° 80 220-240V IP20 biała oprawa sufitowa	LID16688
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949