

Dane techniczne dla produktu: LID16691--

Mercury 3 Dark Light LED wpuszczana oprawa Spot 3W 240lm

36° 90 biała



Informacja o produkcie

3W Recessed Dark Light LED spot IP20. Requires 350mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	240
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	36
Skuteczność świetlna (lm/W)	80

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	3
Sterownik	należy zamówić oddzielnie
Prąd roboczy mA (mA)	350
Prąd wejściowy (A)	0,35
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 44
Głębokość montażu (mm)	60
Kolor	biały mosiądz
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	52
Średnica (mm)	50
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
Niezbędne akcesoria	LID 13677--;
ØxW mm	50x52
Otwór mm	Ø 44

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Mercury 3 Dark Light LED wpuszczana oprawa Spot 3W 240lm 36° 90 biała	LID16691
Niezbędne akcesoria	
Zasilacz 350mA 1-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13677
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949