

Dane techniczne dla produktu: LID16741--

# BEA LED 12W 3000K 1100lm 700mA IP20 38° biała

Oprawa wpuszczana typu Spot



## Informacja o produkcie

12W COB LED recessed spot, IP20, for general application. Suitable with Mix & Match range. Requires 700mA constant current driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

## Dane techniczne

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Strumień świetlny (lm)       | 1100                             |
| Barwa światła                | Ciepła biała                     |
| Temperatura barwowa (K)      | 3000                             |
| Stopień oddawania barw (Ra)  | ≥90                              |
| Możliwość ściemniania        | w zależności od zasilacza<br>tak |
| Klasa ochrony                | III                              |
| Stopień szczelności          | IP20                             |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | sufitowa wpuszczana              |
| Źródło światła w zestawie    | Tak                              |
| Gniazdo                      | Płytki LED                       |
| Kąt padania światła (°)      | 38                               |
| Kąt detekcji (°)             |                                  |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Skuteczność świetlna (lm/W) | 91                        |
| Moc (W)                     | 12                        |
| Sterownik                   | należy zamówić oddzielnie |
| Prąd roboczy mA (mA)        | 700                       |
| Prąd wejściowy (A)          | 0,70                      |
| Montaż                      | sufitowy wpuszczany       |
| Otwór/wycięcie (mm)         | Ø 66                      |
| Głębokość montażu (mm)      | 135                       |
| Kolor                       | biały                     |
| Materiał                    | Odlew aluminiowy          |
| Wysokość (mm)               | 94                        |
| Średnica (mm)               | 72                        |
| Dodatkowe akcesoria         | LID16949--                |
| Niezbędne akcesoria         | LID13081--;               |
| ØxW mm                      | 72x94                     |
| Otwór mm                    | Ø 66                      |

## Lista produktów

| OPIS                                          | Nr katalogowy |
|-----------------------------------------------|---------------|
| BEA LED 12W 3000K 1100lm 700mA IP20 38° biała | LID16741      |
| Oprawa wpuszczana typu Spot                   |               |
| <b>Niezbędne akcesoria</b>                    |               |
| Zasilacz LED 700mA, 7-15W, Input 220-240V     | LID13081      |
| 23 DRIVERS                                    |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                    |               |
| Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia                 | LID16949      |
| 26 ACCES&GADGETS                              |               |