

Dane techniczne dla produktu: LID16751--

GARO III oprawa ścienna 10W MR16 GU10

IP54 czarna

12 WALL & CEILING



Informacja o produkcie

10W MR16 GU10 wall cube light IP54. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Odporność na uderzenia	IK06
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa
Źródło światła	LED Retrofit MR16
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	GU10
Kąt detekcji (°)	
Moc (W)	10

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie pracy AC (V)	100-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	czarny
Materiał	Odlew aluminiowy
Szerokość (mm)	63
Dodatkowe akcesoria	LID 17278--;LID 17279--;LID 17203--;LID 13226--;LID 14508--;LID 15671--;LID 16949--;LID 16098--;LID 13213--;
DłxSxW mm	63x63x135

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
GARO III oprawa ścienna 10W MR16 GU10 IP54 czarna 12 WALL & CEILING	LID 16751
Dodatkowe akcesoria	
Źródło światła LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° Nadaje się do zamkniętych opraw oświetleniowych o podwyższonej temperaturze pracy	LID 17278
Źródło światła LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 38° ściem 230V. Nadaje się do zamkniętych opraw oświetleniowych o podwyższonej temperaturze pracy.	LID 17279
Źródło światła LED 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 230V 60° Możliwość ściemniania. Z podtrzymaniem bateryjnym 3h. Kolor biały.	LID 17203
Źródło światła LED 6W PAR16 GU10 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID 13226
Źródło światła LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Możliwość ściemniania	LID 14508
Źródło światła LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Czarna obudowa	LID 15671
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID 16949
Zacisk 1 IN/1 OUT 16A 450V 0,5-1,5mm IP67 czarny Akcesorium montażowe	LID 16098
0800A, Skrzynka przyłączeniowa IP67 wej. /2 wyj. 26 ACCES&GADGETS	LID 13213