

Dane techniczne dla produktu: LID16777--

Lano Quadro BL M600 40W 4000K 4000lm 230V UGR<19 biała

Panel LED z osłoną mikropryzmatyczną



Informacja o produkcie

60x60 UGR19 recessed backlit LED panel for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	4000
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Współczynnik ośnienia (UGR)	<19
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Kąt detekcji (°)	

Dane techniczne - kontynuacja

Skuteczność świetlna (lm/W)	100
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	40
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Głębokość montażu (mm)	60
Kolor	biały
Materiał	Aluminium Stal
Długość (mm)	595
Szerokość (mm)	595
Wysokość (mm)	35
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
DłxSxW mm	595x595x35

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Lano Quadro BL M600 40W 4000K 4000lm 230V UGR<19 biała Panel LED z osłoną mikropryzmatyczną	LID16777
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949