

Dane techniczne dla produktu: LID16827--

Hydra 1W 70lm 830 24V IP68 stal nierdzewna

Oprawa typu Spot do montażu pod wodą, maks. głębokość 2m



Informacja o produkcie

1W underwater LED spot, IP68. Underwater only / 2m max depth. Requires 24V driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	70
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP68
Odporność na uderzenia	IK10
Rodzaj oprawy oświetleniowej	wpuszczana w podłoże
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt detekcji (°)	

Dane techniczne - kontynuacja

Skuteczność świetlna (lm/W)	70
Moc (W)	1
Sterownik	należy zamówić oddzielnie
Napięcie pracy DC (V)	24
Napięcie wejściowe DC (V)	24
Montaż	wpuszczany w podłoże
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 46
Głębokość montażu (mm)	90
Kolor	stal nierdzewna
Materiał	Stal nierdzewna
Średnica (mm)	52
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	52x83
Otwór mm	Ø 46

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Hydra 1W 70lm 830 24V IP68 stal nierdzewna	LID16827
Oprawa typu Spot do montażu pod wodą, maks. głębokość 2m	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	