

Dane techniczne dla produktu: LID16891--

SL LED 10-20W 1200-2400lm 4000K CRI90 38° 230V IP20 biała

Oprawa typu Spot montowana na szynie, 10W/15W/20W oraz 1200/1800/2400lm



Informacja o produkcie

10W/15W/20W Adjustable power COB LED track spot, ideal for shops and showrooms. Complete with driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1200/1800/2400
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	do szynoprzewodów
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	38
Skuteczność świetlna (lm/W)	120
Współczynnik mocy	0,9

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	10; 15; 20
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	250/350/450
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	na szynach zasilających
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	90
Średnica (mm)	80
Dodatkowe akcesoria	LID16898--; LID16899--; LID16900--; LID16904--; LID17012--
ØxW mm	80x90

Rysunek wymiarowy: SL LED 10-20W 1200-2400lm 4000K CRI90 38° 230V IP20 biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SL LED 10-20W 1200-2400lm 4000K CRI90 38° 230V IP20 biała	LID16891
Oprawa typu Spot montowana na szynie, 10W/15W/20W oraz 1200/1800/2400lm	
Dodatkowe akcesoria	
Pierścień do serii SL LED 10-20W, biały	LID16898
09 TRACK LIGHTS	
Pierścień do serii SL LED 10-20W, mosiądz	LID16899
09 TRACK LIGHTS	
Pierścień do serii SL LED 10-20W, czarny	LID16900
09 TRACK LIGHTS	
Soczewka 15° do serii SL LED, 10-20W	LID16904
09 TRACK LIGHTS	
Soczewka 24° do serii SL LED, 10-20W	LID17012
09 TRACK LIGHTS	